

Self healing
Auto cicatrisant

Prestige

Extra pure sound reproduction
Restitution sonore d'une pureté inégalée



Dielectric - Diélectrique

Silver metallized polypropylene - Polypropylène métallisé argent

Housing - Boîtier

Axial leads, wrapped with silver insulating tape.

External foil indicated by +sign and longer wire

Axiaux enrobés avec du PVC argent

Spire externe indiquée par signe + et fil plus long

Sealing - Obturation

Black resin - Résine noire

Tolerance - Tolérance

±3%, ± 5 %

Down to 1% upon request - Inférieure à 1% sur demande

Operating temperature - Température d'utilisation

-25° to +85°C - -25°C à +85°C

Test voltage between terminals

Tension d'essai entre bornes

1050 V dc (10 seconds) - 1050 V dc (10 secondes)

Loss factor at 1 kHz - $Tg \delta$ maximum à 1kHz

3.10⁻⁴ for C=5µF

6.10⁻⁴ for C=10µF

12.10⁻⁴ for C=30µF

20.10⁻⁴ for C=60µF

Part number Code article	DC Voltage Tension DC	Capacitance Capacité	Capacitors dimensions D x L (mm)	Wires dimensions FRA (mm)
AgM010GNRUFRA	700 V	0,1	6,5 x 25	0,8 x 60
AgM022GNRUFRA	700 V	0,22	8,7 x 25	0,8 x 60
AgM033GNRUFRA	700 V	0,33	10,4 x 25	0,8 x 60
AgM047GNRUFRA	700 V	0,47	12,2 x 25	0,8 x 60
AgM056GNRUFRA	700 V	0,56	13,2 x 25	0,8 x 60
AgM068GNRUFRA	700 V	0,68	14,4 x 25	0,8 x 60
AgM082GNRUFRA	700 V	0,82	15,8 x 25	0,8 x 60
AgM100GNRUFRA	700 V	1	17,3 x 25	0,8 x 60
AgM100GNRUFRA	700 V	1	11,5 x 38	1 x 40/60
AgM150GNRUFRA	700 V	1,5	13,9 x 38	1 x 40/60
AgM200GNRUFRA	700 V	2	16,0 x 38	1 x 40/60
AgM220GNRUFRA	700 V	2,2	16,5 x 38	1 x 40/60
AgM270GNRUFRA	700 V	2,7	18,5 x 38	1 x 40/60
AgM330GNRUFRA	700 V	3,3	20,1 x 38	1 x 40/60
AgM390GNRUFRA	700 V	3,9	21,8 x 38	1 x 40/60
AgM470GNRUFRA	700 V	4,7	23,9 x 38	1 x 40/60
AgM560GNRUFRA	700 V	5,6	26,0 x 38	1 x 40/60
AgM680GNRUFRA	700 V	6,8	28,5 x 38	1 x 40/60
AgM820GNRUFRA	700 V	8,2	31,2 x 38	1 x 40/60
AgM1000GNRUFRA	700 V	10	34,5 x 38	1 x 40/60
AgM1200GNRUFRA	700 V	12	30,2 x 55	1,2 x 40/60
AgM1500GNRUFRA	700 V	15	33,7 x 55	1,2 x 40/60
AgM1600GNRUFRA	700 V	16	34,8 x 55	1,2 x 40/60
AgM1800GNRUFRA	700 V	18	36,9 x 55	1,2 x 40/60
AgM2000GNRUFRA	700 V	20	38,6 x 55	1,2 x 40/60
AgM2200GNRUFRA	700 V	22	40,6 x 55	1,2 x 40/60
AgM2400GNRUFRA	700 V	24	42,5 x 55	1,2 x 40/60
AgM2500GNRUFRA	700 V	25	43,3 x 55	1,2 x 40/60
AgM2700GNRUFRA	700 V	27	44,9 x 55	1,2 x 40/60
AgM3000GNRUFRA	700 V	30	43,3 x 65	1,2 x 40/60
AgM3100GNRUFRA	700 V	31	43,9 x 65	1,2 x 40/60
AgM3300GNRUFRA	700 V	33	45,3 x 65	1,2 x 40/60
AgM3600GNRUFRA	700 V	36	47,2 x 65	1,2 x 40/60
AgM3900GNRUFRA	700 V	39	49 x 65	1,2 x 40/60
AgM4100GNRUFRA	700 V	41	50,2 x 65	1,6 x 40/60
AgM4300GNRUFRA	700 V	43	51,3 x 65	1,6 x 40/60
AgM4500GNRUFRA	700 V	45	52,5 x 65	1,6 x 40/60
AgM4700GNRUFRA	700 V	47	53,6 x 65	1,6 x 40/60
AgM5000GNRUFRA	700 V	50	55,3 x 65	1,6 x 40/60
AgM5100GNRUFRA	700 V	51	55,8 x 65	1,6 x 40/60
AgM5600GNRUFRA	700 V	56	58,4 x 65	1,6 x 40/60
AgM5900GNRUFRA	700 V	59	59,8 x 65	1,6 x 40/60
AgM6000GNRUFRA	700 V	60	60,1 x 65	1,6 x 40/60

